



Prohlédněte
si techniku
spojování
klipy



TeleBoard® System

Aluminiová teleskopická podlážka

Stabilní, plynule nastavitelná aluminiová teleskopická stojka s integrovanou přepravní pojistkou pro různé práce v interiéru i exteriéru.

- + Uzavřený obdélníkový profil pro vyšší stabilitu a snadnější čištění
- + Využitelná variabilní plocha ke stání cca 1,75 – 3,50 m
- + Po doplnění o volitelné příslušenství vzniká kompletní pracovní plošina, kterou lze díky pevně spojeným částem přemístit naráz
- + Max. dosažitelná pracovní výška cca 3,00 m
- + Absolutně bezpečný postoj díky širokým příčnícím (příslušenství TeleSet)
- + Zatížitelnost do 200 kg



BoardStand: Podpěra pro teleskopickou podlážku k vytvoření pracovní plošiny - výška stání cca 0,5 m.

TeleSet: Rozšíření opěrné plochy a proměnné výškové nastavení - výška stání cca 0,6 - 0,8 m.

Náhradní díly/příslušenství:

- + Patka traverzy 61,5x20 mm černá / TeleSet
- + Patka BoardStand

obj. číslo 201935

obj. číslo 201942



TeleBoard[®] System

Aluminiová teleskopická podlážka

Obj. číslo	123701	123718
kg	12 kg	13,5 kg
	cca 1,75 m	cca 2,05 m
	cca 2,98 m	cca 3,50 m
	cca 0,30 m	
	cca 0,07 m	
 A (cca) B (cca)	min. 2,60 m max. 2,80 m	
	min. 0,60 m max. 0,80 m	
 A (cca) B (cca)	cca 2,50 m	
	cca 0,50 m	
 A (cca) B (cca)	cca 3,00 m	
	max. 1,00 m	



NonSlip



NonSlip (2 ks)
obsaženo v rozsahu dodávky

NonSlip	
Hmotnost kg	0,2
obj. č.	123756

BoardStand



BoardStand (2 ks)

BoardStand	
Hmotnost kg	4,0
obj. č.	123732

TeleSet



TeleSet (2 ks)

TeleSet	
Hmotnost kg	2,0
obj. č.	123749