


STABILO®
Professional

Hliníkové pojízdné lešení série 100

Profesionální hliníkové pojízdné lešení s lehkou hliníkovou výsuvnou traverzou.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) podle DIN EN 1004-1
- + Univerzální hliníkové pojízdné lešení pro práce do maximální pracovní výšky 14,50 m (do 12,50 m při délce pole lešení 2,00 m)
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí Guard-Matic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu
- + Integrace diagonálních výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí lze složit, a šetřit tak místo při přepravě nebo skladování
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící blokovací systém KRAUSE s lícovacím spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažek 2,00 m pro pohodlnou a bezpečnou montáž bez pomůcek
- + Lešení lze snadno plynule polohovat na pojízdné traverze
- + Výškově nastavitelná kolečka (Ø 200 mm) zajišťují použití i na nerovném povrchu díky integrovanému vřetenovému závitu (plynule nastavitelný rozsah: 300–580 mm)
- + Snadno montovatelné stabilizátory s plynule vysouvací sklopnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) zajišťují bezpečnou oporu a stabilitu ve velkých výškách na jakémkoli povrchu od pracovní výšky 7,50 m
- + Délky polí: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m


rychlá montáž!

Doba montáže je přibližně o 45 % kratší než u starého systému

Délka pole lešení: 2,00 m – šířka pole lešení: 0,75 m


	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Základna max.		m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 3,35	3,85 x 3,35	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Hmotnost		kg	121,0	155,0	162,0	209,0	216,5	263,0	270,5	304,5	312,0
Č. zboží			773012	773029	773036	773043	773050	773067	773074	773081	773098

Délka pole lešení: 2,50 m – šířka pole lešení: 0,75 m


	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Základna max.		m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Hmotnost		kg	132,0	170,0	178,5	229,0	237,5	288,0	297,0	334,5	343,0	381,0	389,5
Č. zboží			774019	774026	774033	774040	774057	774064	774071	774088	774095	774101	774118




Pracovní výška: 4,50 m
Výška stání: 2,50 m
Výška lešení: 3,60 m




Pracovní výška: 5,50 m
Výška stání: 3,50 m
Výška lešení: 4,60 m




Pracovní výška: 6,50 m
Výška stání: 4,50 m
Výška lešení: 5,60 m




Pracovní výška: 7,50 m
Výška stání: 5,50 m
Výška lešení: 6,60 m




Pracovní výška: 8,50 m
Výška stání: 6,50 m
Výška lešení: 7,60 m




Pracovní výška: 9,50 m
Výška stání: 7,50 m
Výška lešení: 8,60 m




Pracovní výška: 10,50 m
Výška stání: 8,50 m
Výška lešení: 9,60 m




Pracovní výška: 11,50 m
Výška stání: 9,50 m
Výška lešení: 10,60 m



Pracovní výška: 12,50 m
Výška stání: 10,50 m
Výška lešení: 11,60 m



Pracovní výška: 13,50 m
Výška stání: 11,50 m
Výška lešení: 12,60 m



Pracovní výška: 14,50 m
Výška stání: 12,50 m
Výška lešení: 13,60 m

												Pouze pro délku pole lešení 2,50 m	
Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Výška stání m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Výška lešení m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Označení	Č. zboží	Č. zboží	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy
Svislý rám 2,00 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s průlezem	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonální výztuha	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Rám zábradlí	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Základní vzpěra	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výsuvná traverza	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	702760	702760	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zárážka	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zárážka	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdové kolečko výškově nastavitelné Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Stabilizační sada 1,2 m	Stabilizační sada 1,5 m	Závaží	Vyrovnávací objímka VR	Stoupací pomůcka
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 0,3 kg	Hmotnost 2,0 kg
Č. zboží 910059	Č. zboží 910066	Č. zboží 704306	Č. zboží 704160	Č. zboží 703972